


Fiche produit

Bordures à emboîtement 10x20

Les bordures à emboîtement sont utilisées pour le calage de toutes sortes de pavage et pour assurer une délimitation dans laquelle aucune différence de niveau doit ne doit être assurée. Les bordures à emboîtement sont généralement pourvues d'une languette et d'assemblage à rainure, et de deux petits bords biseautés.

Les bandes 10x20 sont principalement utilisées pour la délimitation de des pistes cyclables et zones piétonnières, terrasses et rampes.



Dimensions en cm (La x H x Lo) 10x20x100

Type de fermeture	bouton - boutonnière rond
Nombre de pièces par paquet	45
Poids en kilo par pièce	45,55
Poids en kilo par paquet	2050
Normes de qualité	KOMO CE BENOR

Couleurs possibles



gris



noir

Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaître le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.

Raccords

Opsluitbanden 10x20

Bochtstukken

Bochtstuk 10x20x78,5 R=0,50 uitw.

Bochtstuk 10x20x78,5 R=1,00 uitw.

Bochtstuk 10x20x78,5 R=2,00 uitw.

Bochtstuk 10x20x78,5 R=3,00 uitw.

Bochtstuk 10x20x78,5 R=4,00 uitw.

Bochtstuk 10x20x78,5 R=6,00 uitw.

Bochtstuk 10x20x78,5 R=8,00 uitw.

Bochtstuk 10x20x78,5 R=10,00 uitw.

Hoekstukken

Hoekstuk 10x20 90 gr. uitw.

Hoekstuk 10x20 135 gr. uitw.