Fiche produit

Dalles poncées 30x20x8 chanfreinées

Les dalles A'gora® ont un revêtement résistant aux couleurs de pavés naturelles dures. Le poncage accentue la section transversale du granulat utilisée. Cette opération assure une couche supérieure très plate, qui ne glisse pas sous la pluie.

Ces dalles A'gora® de 8 cm d'épaisseur sont idéales pour agrémenter les grandes surfaces pavées telles que les places, les centres commerciaux et les allées.



Dimensions en cm (Lo x La x H)	30x20x8
Chanfrein en mm	3x3
Exécution	sans brames
Nombre de pièces par m2	16,66
Nombre de pièces par couche	16
Nombre de pièces par paquet	160
Poids en kilo par pièce	11,3
Poids en kilo par paquet	1808
Normes de qualité	KOMO CE BENOR

Pose mécanique uniquement pour pose à joints contrariés.

Couleurs possibles

Arduin


Redstone

Neige d'Ardenne


Kingstone


Sahara


Galaxy

Granulo


Nougat

Cap Blanc


blue


jaune


vert

Fjord


Grias WCW

Kingstone Baelskaai


Fjord Blankenberge

Duinkerken

Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaitre le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.

Bleijko Roeselare N.V. - Beurtkaai 4 - B8800 Roeselare - tel. +32 (0)5126 83 20 / +32 (0)5127 23 50 - roeselare@bleijko.com