


## Fiche produit

### Dalles poncées 40x10x10 chanfreinées

Les dalles A'gora® ont un revêtement résistant aux couleurs de pavés naturelles dures. Le ponçage accentue la section transversale du granulat utilisée. Cette opération assure une couche supérieure très plate, qui ne glisse pas sous la pluie.


Ces dalles A'gora® de 10 cm d'épaisseur peuvent être utilisées là où des charges plus lourdes sont demandées. Elles peuvent être aisément combinées avec les dimensions des pavés A'gora® est.



Dimensions en cm (Lo x La x H) 40x10x10

Chanfrein en mm	3x3
Exécution	sans brames
Nombre de pièces par m <sup>2</sup>	25
Nombre de pièces par couche	24
Nombre de pièces par paquet	192
Poids en kilo par pièce	9,3
Poids en kilo par paquet	1786
Normes de qualité	KOMO CE BENOR
Pose en épi uniquement pose manuelle.	

#### Couleurs possibles



Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variantes de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaître le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus de produit ou une réduction du prix de vente.