


Productblad

Noppentegels 30x30x6 geschrinkt


Noppentegels zijn betontegels met een door noppen geprofileerde bovenkant. De hoogte van de noppen is 5 mm. De noppen in het bovenzvlak maakt visueel gehandicapten attent op mogelijk gevaar of te nemen beslissingen ten aanzien van de te volgen route.

Noppentegels 30x30x6 worden toegepast in geleideroutes als waarschuwingstegel voor visueel gehandicapten. In combinatie met gidstegels en rubberbetontegels 30x30x6 verstrekken ze de gewenste informatie.




Afmeting in cm (l x b x h)	30x30x6
Vellingkant in mm	2x2
Aantal per st	1
Aantal stuks per laag	3
Aantal stuks per pakket	72
Gewicht in kg per stuk	12,9
Gewicht in kg per pakket	929
Keurmerken	KOMO CE BENOR

Mogelijke kleuren



Grijz



Wit

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde producttechnieken mogelijk.

Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verweer verdwijnt genoemde uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de producten of vermindering van de koopprijs.