



Productblad

Betonputten 80x80 cm inwendig, wanddikte 10 cm

Rechthoekige betonputten worden vooral toegepast bij riool- en hemelwater afvoer. Ze vinden ook hun toepassing als pompput of kabeltrekput. Alle elementen worden gemaakt van hoogwaardig zelfverdichtend beton en hebben een perfecte afwerking.

Betonputten 80x80 cm kunnen worden geleverd met aansluitingen voor PVC t/m Ø 630 mm. Ook aansluitingen voor PP, Gres en dergelijke zijn mogelijk. Ze kunnen worden voorzien van een, aan de te verwachten belasting, aangepaste wapening.



Afmeting in cm	80x80 inw. - Wand 10
Aansluiting maximaal in mm	PVC mof Ø630
Milieuklasse	XA3
Voegverbinding	krimpvrije mortel
Wapening	in overleg
Keurmerken	KOMO

Ook aansluitingen voor PP, Gres en dergelijke zijn mogelijk.

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde producttechnieken mogelijk.

Verwante artikelen aan

Betonputten 80x80 cm inwendig, wanddikte 10 cm

Basiselementen

Betonput 80x80 cm inw. - Wand 10 cm

Opzetschachten

Schacht 80x80 cm inw. - Wand 10 cm

Afdekplaten

Dekplaat 100x100 cm (put 80x80 inw. W 10) - dikte 15/17 cm - mangat Ø 60 cm

Dekplaat 100x100 cm (put 80x80 inw. W 10) - dikte 15/17 cm - mangat Ø 70 cm

Dekplaat 100x100 cm (put 80x80 inw. W 10) - dikte 15/17 cm - dicht