


Productblad

Taludblok hoog 20 cm

Het taludblok is een veelzijdig toepasbaar. Een bekleding met onze taludblokken is betrouwbaar, onderhoudsarm, arbeids- en natuurvriendelijk en vormt een uitstekend alternatief voor doorgaans kostbare natuursteenproducten. De licht tapse doorsnede en de speciaal ontwikkelde monovorm zorgen er voor dat de zuilen onwrikbaar in een repeterend verband worden vastgezet. De blokken zijn eenvoudig machinaal te zetten, ook in bochten.

Rotondeblok / Taludblok wordt toegepast op de rivier- en zeedijken, kribben, havenhoofden, strekdammen, gestrekte oevers en taluds onder kunstwerken. In een dikte van 15 of 20 cm worden ze ook vaak gebruikt bij rammelstroken, bermbescherming en rotondes.




Afmeting in cm (b x h x l)	27,2x25x27,2
Milieuklasse	XS3
Aantal stuks per laag	16
Aantal stuks per pakket	64
Gewicht in kg per stuk	25,3
Gewicht in kg per pakket	1619
Keurmerken	KOMO


Mogelijke kleuren




Rood



Antraciet



Grijs



Grijs

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde productietechnieken mogelijk.

Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verweer verdwijnt genoemde uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de producten of vermindering van de koopprijs.