



RWS-banden 11/22

Trottoirbanden met de kenmerkende 45 graden afschuining. Veelal toegepast bij middengeleiders en als kantopsluiting langs erftoegangswegen buiten de bebouwde kom.



- opsluiting met kenmerkend 45-graden profiel
- vele hulpstukken leverbaar
- vaak als opsluiting buiten de kom of als middengeleider

Afmetingen en productvarianten

11/22x12 cm
11/22x16 cm
11/22x20 cm
11/22x25 cm

Voor een overzicht van alle productvarianten zie pagina 3.





RWS-banden 11/22

Kleurenoverzicht



Grijs



Hardsteen



Zwart



Graniet




Gewassen basalt



Groen-zwart



Wit-zwart



Wit

Zie website voor gedetailleerde beschikbaarheid.



RWS-banden 11/22

Productvarianten

		12 cm	16 cm	17 cm	20 cm	25 cm
rechte band		x	x		x	x
bochten	r=0,45 inw.	x	x		x	x
	r=0,5 uitw.	x	x		x	x
	r=0,75 inw.	x	x		x	x
	r=0,75 uitw.	x	x		x	x
	r=1 inw.	x	x		x	x
	r=1 uitw.	x	x		x	x
	r=2 inw.	x	x		x	x
	r=2 uitw.	x	x		x	x
	r=3 inw.	x	x		x	x
	r=3 uitw.	x	x		x	x
	r=4 inw.	x	x		x	x
	r=4 uitw.	x	x		x	x
	r=5 inw.	x	x		x	x
	r=5 uitw.	x	x		x	x
	r=6 inw.	x	x		x	x
	r=6 uitw.	x	x		x	x
	r=7 inw.	x	x		x	x
	r=7 uitw.	x	x		x	x
	r=8 inw.	x	x		x	x
	r=8 uitw.	x	x		x	x
r=10 inw.	x	x		x	x	
r=10 uitw.	x	x		x	x	
r=12 inw.	x	x		x	x	
r=12 uitw.	x	x		x	x	
r=15 inw.	x	x		x	x	
r=15 uitw.	x	x		x	x	
hoekstuk	90° inw.		x		x	x
	90° uitw.		x		x	x
puntstuk	r=0,22 uitw.	x	x		x	x
	r=0,37 uitw.	x	x		x	x
perronband	50 cm links	x	x		x	x
	50 cm rechts	x	x		x	x



inrit 60x20x30

li/re/mi

x