



CitySlim

CitySlim bindt zandvoegen (uitharding 2 mm diep) en beschermt poreuze tegels. Beschermt tegen erosie, vermindert onkruidgroei, watergedragen. Voor aaneengesloten bestrating met voegruimte van 0 tot 3 mm. Eenvoudig te verwerken vloeibaar bindmiddel, droog na 24 uur en voetverkeer mogelijk na 4 uur.

Vermindert aanwaaierend onkruid
Beschermt bestrating tegen erosie en vuil
Voor voegbreedtes van 0 tot 3 mm
Zeer geschikt in combinatie met Jogefix

Ga naar www.pvnbestratingsvoegen.nl voor meer informatie, advies en bestekteksten.



Middengeleiders onderkruidvrij met CitySlim



Voor behandeling met CitySlim



Na behandeling met CitySlim



Referenties CitySlim

Plaatsen verhard met straatstenen of tegels met minimale voegruimte tot max. 3 mm. Denk aan oppervlakken rond zwembad, terras, binnenplaats, stallen enz. Geschikt voor gebruik op plaatsen met licht en traag verkeer (maximum 30 km/u), voetgangerszones, openbare plaatsen, parken e.d. Zwaardere belasting wordt afgeraden.

Verwerking CitySlim

CitySlim is geschikt voor voegbreedtes van 0 tot 3 mm en kan ook in combinatie met Jogefix worden verwerkt. U kunt CitySlim laten aanbrengen door een door PVN geadviseerd bedrijf. Zelf aanbrengen is echter eenvoudig; zie onderstaande verkorte instructie. Voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing of verwerkingsvoorschrift kunt u contact opnemen via www.pvnbestratingsvoegen.nl/contact.



Stap 1 - Invegen met voegzand, aantrillen (eventueel herhalen)



Stap 2 - City-Slim aanbrengen tot de voegen en het oppervlak volledig verzadigd zijn



Stap 3 - Verwijder overtollig product met trekker

Hoewel PVN Bestratingsvoegen de werking van CitySlim onderschrijft, is op dit product onze vijf jaar garantie niet van toepassing. Kiest u liever voor een garantie van 5 jaar op onkruidvrije bestrating, dan is [CityPro 1000 Next Gel](#) zeer geschikt.