



PVN Epoxyvoeg

PVN Epoxy is geschikt voor het vullen van voegen van diverse soorten bestrating ter voorkoming van onkruid.

Ga naar www.pvnbestratingsvoegen.nl voor meer informatie, advies en bestekteksten.

Geen onkruidgroei in voegen bij een stabiele onderlaag

Geschikt tot verkeersklasse B

Voor voegbreedtes vanaf 3 mm

Snelle uitharding

Bestand tegen vorst



Vastleggen van tegels in taluds met PVN Epoxyvoeg



Voor behandeling met PVN Epoxyvoeg



Na behandeling met PVN Epoxyvoeg







Referenties PVN Epoxyvoeg

PVN Epoxyvoeg wordt gebruikt voor het voegen van diverse soorten bestrating ter voorkomen van onkruid. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld taluds. Epoxy is geschikt vanaf 3 mm voegbreed en minimaal 30 mm voeghoogte. Voor kleinere voegbreedtes is CityPro 1000 Next Gel vaak een goede oplossing. Zie www.pvnbestratingsvoegen.nl/producten/citypro-1000-next-gel.



PVN Epoxyvoeg met Voegsteen



Verwerking PVN Epoxyvoeg

Epoxyvoegen zijn geschikt voor voegen vanaf 3 mm breed en 30 mm diep. Wanneer u het materiaal laat aanbrengen door een door PVN geadviseerd bedrijf bieden wij onder voorwaarden 5 jaar garantie tegen onkruid. PVN Epoxyvoeg is echter eenvoudig te verwerken, zie onderstaande verkorte instructies. Voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing of verwerkingsvoorschrift kunt u contact opnemen via www.pvnbestratingsvoegen.nl/contact.

1. Stabiele, schone en stofvrije ondergrond. Eventueel bevochtigen met water.
2. PVN Epoxyvoeg bestaat uit een twee-componenten (A en B) bindmiddel gemengd met vuurgedroogd kwartzand.
3. De twee bindmiddelcomponenten A en B tot een homogeen mengsel roeren.
4. Mengsel A/B bij ca. 100 kg. kwartzand en ca. 8 min. in een betonmolen mixen tot een homogeen mengsel.
5. Over de bestrating verdelen en invegen met een rubbertrekker.
6. Intrillen tot de voegen goed gevuld zijn.
7. Na- en schoonvegen met een harde straatbezem (diagonaal).

PVN Bestratingsvoegen garandeert de kwaliteit van PVN Epoxyvoeg, mits aangebracht door één van onze verdelers/verwerkers. Kijk voor meer informatie op www.pvnbestratingsvoegen.nl/garantie.

